

CentOS



CentOS

CentOS (Community ENTerprise Operating System) — дистрибутив Linux, основанный на коммерческом Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat и совместимый с ним. Срок поддержки каждой версии CentOS составляет 10 лет. Каждая версия обновляется каждые 6 месяцев для поддержки новых аппаратных средств.

<https://www.centos.org/>

Настройка

Русский язык в консоли

Fix Me!

```
yum -y install system-config-language system-config-keyboard

localectl set-locale LANG="ru_RU.UTF-8"
export LC_ALL="ru_RU.UTF-8"

touch /etc/sysconfig/i18n
echo -e 'LANG="ru_RU.UTF-8"\nSUPPORTED="ru_RU.UTF-8:ru_RU:ru"\nSYSFONT="latarcyrheb-sun16"/>/etc/sysconfig/i18n'
```

Проверяем состояние:

```
locale
```

Изменение языка: system-config-language

Изменение раскладки клавиатуры: system-config-keyboard

Версия 7

```
localectl set-locale LANG="ru_RU.UTF-8" LC_NUMERIC="C" LC_TIME="POSIX" LC_MESSAGES="POSIX"
localectl set-keymap us ru --no-convert
localectl set-x11-keymap us,ru pc105 grp:ctrl_shift_toggle --no-convert
```

Проверяем состояние:

```
localectl status
```

Временная зона

Пример установки временной зоны для Московского времени:

```
rm -rf /etc/localtime; ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
date
```

Проблемы

Если не работают клавиши в Midnight Commander

Если не работают клавиши в [Midnight Commander](#) нужно добавить коды для соответствующих сочетаний клавиш в файл `/etc/mc.lib`

Например, если не работают стрелки:

[/etc/mc.lib](#)

```
[terminal:xterm]
up=\e[A
down=\e[B
left=\e[D
right=\e[C
```

Пример полного файла:

[/etc/mc.lib](#)

```
[terminal:xterm]
insert=\e[2~
f11=\e[23~;\e02P;\e01\;2P;\e[1\;2P
f12=\e[24~;\e02O;\e01\;2O;\e[1\;2O
f13=\e[25~;\e02R;\e01\;2R;\e[1\;2R
f14=\e[26~;\e02S;\e01\;2S;\e[1\;2S
f15=\e[28~;\e[15\;2~
f16=\e[29~;\e[17\;2~
f17=\e[31~;\e[18\;2~
f18=\e[32~;\e[19\;2~
f19=\e[33~;\e[20\;2~
f20=\e[34~;\e[21\;2~
kpleft=\e0t
kpright=\e0v
kup=\e0x
kdown=\e0r
khome=\e0w
kend=\e0q
kpnpage=\e0s
kpppage=\e0y
kpplus=\e0k
kpminus=\e0m
kpasterix=\e0j
delete=\e[3~
bs=.
home=\e[1~;\e[7~;\e0H;\e[H
end=\e0F;\e[F;\e[4~;\e[8~
pgdn=\e[6~
pgup=\e[5~

# Arrows for both keypad modes (application and normal).
up=\e[A
down=\e[B
left=\e[D
right=\e[C
```

Настроить сочетания клавиш также можно через меню: Настройки\Распознавание клавиш... ([Options\Learn keys...](#)), при этом настройки будут сохранены в файл `~/.mc.ini` из которого можно перенести их в главный файл `/etc/mc.lib`

Пример:

`~/.mc/ini`

```
[terminal:xterm]
up=\e[A
down=\e[B
left=\e[D
right=\e[C
```

Ссылки

[Логотип](#)

[CentOS](#)

[Загрузка ISO образов CentOS](#)

[Как изменить кодировку CentOS](#)

[CentOS 7: Установка и настройка : Настраиваем локаль и русскую раскладку](#)

[IT блог — полезные заметки : Setting timezone in CentOS](#)

[Как сбросить root-пароль в CentOS 6 и CentOS 7 | Администрирование Linux | База знаний | Servers.ru](#)

<http://sysadminmosaic.ru/centos/centos>

2020-12-09 10:05

