

# Firefox: Централизованная настройка

При работе [Firefox](#) в многопользовательской среде нужно чтобы:

1. У всех пользователей были одинаковые версии программы и расширений
2. У всех пользователей были одинаковые глобальные настройки
3. У каждого пользователя должны быть собственные настройки внешнего вида, паролей и т.д.

## Решение для MS Windows

Это не решается при использовании portable версии, поэтому нужно установить на один из компьютеров обычную версию программы и настроив ее распространить на нужное число ПК.

⚠ Корневой папкой является папка с `firefox.exe`, все пути указаны относительно этой папки

### Создание `local-settings.js`

`defaults\pref\local-settings.js`

[local-settings.js](#)

```
//  
pref("general.config.obscure_value", 0);  
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
```

### Создание `mozilla.cfg`

[mozilla.cfg](#)

```
//  
lockPref("browser.startup.homepage", "http://homepage");  
pref("extensions.html5notifications.permissions", "{\"server1\":0,\"server2\":0}");  
//Сайты которым разрешено показывать всплывающие сообщения
```

### Создание `override.ini`

Чтобы отключить Мастер Импорта при первом запуске у нового пользователя нужно:

[override.ini](#)

```
EnableProfileMigrator=0
```

## Словари

Все нужные словари должны быть в папке `dictionaries`

## Расширения

Все нужные расширения должны быть в папке `extensions`, каждое в своей папке.

Имя папки должно соответствовать идентификатору расширения.

### [Определение идентификатора расширения](#)

Также для правильной работы расширений нужно скопировать в папку `defaults\profile` настроенные файлы:

```
addons.sqlite  
extensions.ini  
extensions.sqlite
```

## Внешний вид (меню)

Нужно скопировать в папку `defaults\profile` настроенный файл `localstore.rdf`

<http://sysadminmosaic.ru/firefox/localstore>

2019-05-11 00:14

