

MikroTik RB951Ui-2HnD



Оригинал



Код модели	RB951Ui-2HnD
ЦП	AR9344
Архитектура ЦП	MIPSBE
Номинальная частота ЦП (МГц)	600
Кол-во ЦП	1
ОЗУ (Мбайт)	128
Кол-во портов Ethernet 10/100	5
Адаптер беспроводной сети	AR9344
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети	802.11b/g/n
Уровень лицензии RouterOS	4
Напряжение питания (В)	7...31
Разъём питания	Barrel 5.5×2.1×10
Блок питания (в комплекте)	SAW30-240-0800G (24В, 800мА)
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	7
Коэффициент усиления антенны (Дб)	2.5
Number of chains	2
Тип накопителя	NAND
Ёмкость накопителя (Мбайт)	128
USB порт	1, USB type A
PoE вход	Да
PoE выхода	только порт №5
Размеры (мм)	113x138x29

<https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2HnD>

[Quick Guide](#)

[Чертёж мест крепления](#)

Беспроводная сеть

Диапазон 2.4 ГГц

	Transmit power (dBm)	Receive Sensitivity	Transmit power (mW)
6MBit/s	30	-96	1000
54MBit/s	25	-80	316
MCS0	30	-96	1000
MCS7	23	-78	200

Настройка

[Отключение пищалки](#)

Ссылки

[Quick Guide](#)

<http://sysadminmosaic.ru/mikrotik/rb951ui-2hnd/rb951ui-2hnd>

2020-09-19 12:09

