

Не Шекспир главное, а примечания к нему.

—Из записной книжки А.Чехова

Приложение 2. Справочный материал

— Эта заморская диковина может стать твоим талисманом,— сказала тетушка Дебора.

— А что такое - талисман?

— Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет. Посмотри в *словаре*.

Я, конечно, ответил:

— Очень-то нужно.

Но она хорошо знала, что я полезу в словарь.

—Дж.Стейнбек

2.1. Список служебных слов

Следующие слова системы **MSX BASIC** (кроме слов ELSE и TIME) зарезервированы как *служебные* (ключевые) слова, которые не могут быть использованы как имя или часть имени переменной.

ABS	(эбс)
AND	(энд)
ASC	(эй эс си)
ATN	(эй ти эн)
ATTR\$	(эй ти ти а)
AUTO	(ауто)
BASE	(бейз)
BEEP	(бип)
BIN\$	(бин)
BLOAD	(би лоуд)
BSAVE	(би сейв)
CALL	(кол)
CDBL	(си ди би эл)
CHR\$	(си эйч а)
CINT	(си инт)
CIRCLE	(секл)
CLEAR	(клиа)
CLOAD	(си лоуд)
CLOSE	(клоуз)
CLS	(си эл эс)
CMD	(си эм ди)
COLOR	(кала)
CONT	(конт)
COPY	(копи)
COS	(си оу эс)

LOC	(лоук)
LOCATE	(лоукейт)
LOF	(лоф)
LOG	(лог)
LPOS	(эл пос)
LPRINT	(эл принт)
LSET	(эл сет)
MAX	(макс)
MERGE	(медж)
MID\$	(мид)
MKD\$	(эм кей ди)
MKI\$	(эм кей ай)
MKS\$	(эм кей эс)
MOD	(моуд)
MOTOR	(моута)
NAME	(нэйм)
NEW	(њью)
NEXT	(некст)
NOT	(нот)
OCT\$	(окт)
OFF	(офф)
ON	(он)
OPEN	(оупен)
OR	(о)
OUT	(аут)

CSAVE	(си сэйв)
CSNG	(си эс эн джи)
CSRLIN	(си эс ар лин)
CVD	(си ви ди)
CVI	(си ви ай)
CVS	(си ви эс)
DATA	(дайта)
DEF	(дэф)
DEFDBL	(деф ди би эл)
DEFINT	(деф инт)
DEFSNG	(деф эс эн джи)
DEFSTR	(деф эс ти ар)
DELETE	(делит)
DIM	(дим)
DRAW	(дро)
DSKF	(ди эс кей эф)
DSKI\$	(ди эс кей ай)
DSKO\$	(ди эс кей оу)
ELSE	(элс)
END	(энд)
EOF	(и оу эф)
EQV	(и кью ви)
ERASE	(эрэйз)
ERL	(и ар эл)
ERR	(э ар а)
ERROR	(эрра)
EXP	(эксп)
FIELD	(филд)
FILES	(файлз)
FIX	(фикс)
FN	(эф эн)
FOR	(фо)
FPOS	(эф пос)
FRE	(фри)
GET	(гет)
GOTO	(гой ту)
GOSUB	(гой саб)
GO TO	(гой ту)
HEX\$	(хекс)
IF	(иф)
IMP	(и эм пи)
INKEY\$	(инки)
INP	(ай эн пи)
INPUT	(ин/пут)

PAD	(пэд)
PAINT	(пэйнт)
PDL	(пи ди эл)
PEEK	(пик)
PLAY	(плей)
POINT	(поинт)
POKE	(поук)
POS	(поуз)
PRESET	(пи рисет)
PRINT	(принт)
PSET	(пи сет)
PUT	(пут)
READ	(рид)
REM	(рем)
RENUM	(реньюм)
RESTORE	(ристо)
RESUME	(ризьюм)
RETURN	(ритен)
RIGHT\$	(райт)
RND	(ар эн ди)
RSET	(ар сет)
RUN	(ран)
SAVE	(сэйв)
SCREEN	(скрин)
SET	(сет)
SGN	(эс джи эн)
SIN	(син)
SOUND	(саунд)
SPACE\$	(спейс)
SPC	(эс пи си)
SPRITE	(спрайт)
SQR	(эс кью а)
STEP	(стэп)
STICK	(стик)
STOP	(стоп)
STR\$	(эс тэ эр)
STRIG	(стриг)
STRING\$	(стринг)
SWAP	(свэп)
TAB	(тэб)
TAN	(тэн)
THEN	(зен)
TIME	(тайм)
TO	(ту)

INSTR	(ин эс ти ар)
INT	(инт)
IPL	(ай пи эл)
KEY	(ки)
KILL	(кил)
LEFT\$	(лэфт)
LEN	(лен)
LET	(лет)
LFILES	(эл файлз)
LINE	(лайн)
LIST	(лист)
LLIST	(эл лист)
LOAD	(лоуд)

TROFF	(тиароф)
TRON	(ти рон)
USING	(юзинг)
USR	(ю эс эр)
VAL	(вэл)
VARPTR	(вар пи ти а)
VDP	(ви ди пи)
VPEEK	(ви пик)
VPOKE	(ви поук)
WAIT	(вэйт)
WIDTH	(вайдс)
XOR	(экс оу а)

Служебное слово **MAXFILES** составлено из двух служебных слов:
MAX и FILES .

Отметим, что имеется ряд служебных слов, которые интерпретатор «опознает», однако, при включении компьютера каждому из этих служебных слов не поставлена в соответствие определенная команда или функция. Однако у пользователя есть возможность самому создать подпрограммы, поддерживающие работу этих операторов (**CMD**, **IPL**) и функций (**ATTR\$**, **DSKI\$**, **DSKO\$**) путем воздействия на подпрограммы-ловушки, которые отвечают за их выполнение.

http://sysadminmosaic.ru/msx/basic_dialogue_programming_language/201

2023-02-18 11:34

