

Режик



Это набор программ для блокирования рекламы, порно-сайтов, трз и т.д. средствами прокси сервера [Squid](#).

[Squid](#) позволяет в своей конфигурации указать внешнюю программу редиректор.

Эта программа выполняет функцию фильтрации запросов клиентов.

http://rejik.ru/index_ru_0_0.html

<http://www.rejik.ru>

Установка

[Установка \(стандартное описание\)](#)

Возможно понадобится пакет libpcre3:

```
apt install libpcre3 libpcre3-dev
```

Файлы

Папка для установки: /opt/rejik

Папка для файлов подмены: /var/www/ban

Файл /Описание	Папка	Права
Редиректор	Временная папка для компиляции редиректора	
Файлы подмены	/var/www/ban ¹⁾	chown root:root /var/www/ -R chmod 455 /var/www/ -R
Файлы подмены стилизованные под сообщения Squid		
Дополнительные файлы подмены стилизованные под сообщения Squid		
DBL скрипты	/opt/rejik	chown proxy:proxy /opt/rejik -R
Тестовые бан-листы		
Скрипт для создания структуры для работы бан-листами		

Редиректор

Редактируем Makefile

```
INSTALL_PATH=/opt/rejik  
SQUID_USER=proxy  
SQUID_GROUP=proxy
```



```
mkdir /opt/rejik
```

Компилируем

```
make
make install
```

Добавить в squid.conf

```
redirect_program /opt/rejik/redirector /opt/rejik/redirector.conf
```

Обновить бан-листы

```
/opt/rejik/make_banlists.sh
```

Настройка

⚠ После изменений настроек нужно перезапустить [Squid](#)

Файл redirector.conf

allow_urls	Список разрешенных URL
------------	------------------------

DBL

Бан-листы

[DBL :: Что это?](#)

Для получение ИМЕНИ, ПАРОЛЯ нужно получить [DBL аккаунт](#)

Настройка

[DBL :: Как скачать DBL лист?](#)

В скрипте /opt/rejik/dbl/Update нужно исправить:

```
$login="ИМЯ";
$pass="ПАРОЛЬ";
$WGET="/usr/bin/wget";
$dir="/opt/rejik/dbl";
```

Выполнить скрипт

```
/opt/rejik/dbl/Update
```

Результат выполнения пишется в update.log, списки загружаются в виде архива в папку NEW и распаковываются в папку lists

Ссылки

[Логотип](#)

1)

папка ban в корне HTTP сервера

<http://sysadminmosaic.ru/rejik/rejik>

2019-05-10 23:56

