

MikroTik RB760iGS (hEX S)



Оригинал

Код модели	RB760iGS
ЦП	MT7621A
Архитектура ЦП	MMIPS
Номинальная частота ЦП (МГц)	880
Кол-во ядер ЦП	2
Кол-во потоков ЦП	4
ОЗУ (Мбайт)	256
Кол-во портов Ethernet 10/100/1000	5
Кол-во портов SFP 1.25Гбит/с	1
Уровень лицензии RouterOS	4
Напряжение питания (В)	12...57
Разъём питания	Barrel 5.5×2.1×10
Блок питания (в комплекте)	24В, 1.2 А
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	24
Тип накопителя	FLASH
Ёмкость накопителя (Мбайт)	16
USB порт	1, USB type A
PoE вход	802.3af/at
PoE вход	Passive PoE up to 57V
Размеры (мм)	113x89x28
Диапазон рабочих температур	-40...70°C

- Слот microSD для [Dude Server](#)
- Voltage Monitor
- PCB temperature monitor
- USB Power Reset

https://mikrotik.com/product/hex_s

[Quick Guide](#)

Настройка

[Отключение пицалки](#)

Ссылки

[Quick Guide](#)

<https://sysadminmosaic.ru/mikrotik/rb760igs/rb760igs>

2020-09-19 12:09

