

MikroTik RB941-2nD-TC (hAP lite)



Оригинал

Код модели	RB941-2nD-TC
ЦП	QCA9533
Архитектура ЦП	SMIPS
Номинальная частота ЦП (МГц)	650
Кол-во ЦП	1
ОЗУ (Мбайт)	32
Кол-во портов Ethernet 10/100	4
Адаптер беспроводной сети	Atheros AR9300
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети	802.11b/g/n
Уровень лицензии RouterOS	4
Напряжение питания (В)	5
Разъем питания	microUSB
Блок питания (в комплекте)	microUSB (5В, 1А)
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	3
Коэффициент усиления антенны (Дб)	1.5
Number of chains	2
Тип накопителя	FLASH
Ёмкость накопителя (Мбайт)	16

Размеры (мм)	124x100x54
--------------	------------

<https://mikrotik.com/product/RB941-2nD-TC>

[Quick Guide](#)

Ссылки

[Quick Guide](#)

[Настройка роутера Mikrotik hAP Lite \(RB941-2nD-TC\)](#)

<https://sysadminmosaic.ru/mikrotik/rb941-2nd-tc/rb941-2nd-tc>

2020-09-19 12:12

