

MikroTik RB951Ui-2nD



Оригинал

Код модели	RB951Ui-2nD
ЦП	QCA9531
Архитектура ЦП	MIPSBE
Номинальная частота ЦП (МГц)	650
Кол-во ЦП	1
ОЗУ (Мбайт)	64
Кол-во портов Ethernet 10/100	5
Адаптер беспроводной сети	QCA9531
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети	802.11b/g/n
Уровень лицензии RouterOS	4
Напряжение питания (В)	10...28
Разъём питания	Barrel 5.5×2.1×10
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	5
Коэффициент усиления антенны (Дб)	1.5
Number of chains	2
Тип накопителя	FLASH
Ёмкость накопителя (Мбайт)	16
USB порт	1, USB type A
PoE вход	Да
PoE выхода	только порт №5
Размеры (мм)	113 x 89 x 28

<https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2nD>

[Quick Guide](#)

Беспроводная сеть

Диапазон 2.4 ГГц

	Transmit power (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	22	-96
11MBit/s	22	-89
6MBit/s	20	-93
54MBit/s	18	-74
MCS0	20	-93
MCS7	16	-71

Настройка

[Отключение пищалки](#)

Ссылки

[Quick Guide](#)

<http://sysadminmosaic.ru/mikrotik/rb951ui-2nd/rb951ui-2nd>

2020-09-19 12:18

