MikroTik RBcAP2nD



Оригинал

Fix Me!

Код модели	RBcAP2nD
ЦП	QCA9533
Архитектура ЦП	MIPSBE
Номинальная частота ЦП (МГц)	650
Кол-во ЦП	1
ОЗУ (Мбайт)	64
Адаптер беспроводной сети	QCA9533
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети	802.11b/g/n
Уровень лицензии RouterOS	4
Напряжение питания PoE(В)	11...57
Разъём питания PoE	RJ-45
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	4
Коэффициент усиления антенны (Дб)	2
Number of chains	2
Тип накопителя	FLASH
Ёмкость накопителя (Мбайт)	16
PoE вход	Да
PoE выхода	Нет
Размеры (мм)	185 диаметр, 31 высота

https://mikrotik.com/product/RBcAP2nD

Quick Guide

Беспроводная сеть

Диапазон 2.4 ГГц

	Transmit power (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	22	-96
11MBit/s	22	-89
6MBit/s	20	-93
54MBit/s	18	-74
MCS0	20	-93

	Transmit power (dBm)	Receive Sensitivity
MCS7	16	-71

Настройка

Отключение пищалки

Ссылки

Quick Guide

https://sysadminmosaic.ru/mikrotik/rbcap2nd/rbcap2nd

2020-09-19 12:19