

# MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)



Код модели	RBcAPGi-5acD2nD
ЦП	IPQ-4018
Архитектура ЦП	ARM 32bit
Номинальная частота ЦП (МГц)	716
Кол-во ядер ЦП	4
ОЗУ (Мбайт)	128
Кол-во портов Ethernet 10/100/1000	2
Уровень лицензии RouterOS	4
Стандарт PoE	802.3af/at
Напряжение питания PoE(В)	17...57
Вход (PoE-IN)	Порт 1
PoE выход	Порт 2
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	24
Максимальная потребляемая мощность, без внешних подключений (Вт)	13
Блок питания (в комплекте)	24В, 0.38 А
Тип накопителя	FLASH
Ёмкость накопителя (Мбайт)	16
Размеры (мм)	ø 136, высота: 30; квадратный корпус: 145x145x30

[https://mikrotik.com/product/cap\\_ac](https://mikrotik.com/product/cap_ac)

## Беспроводная сеть

Параметр	2.4 ГГц	5 ГГц
Максимальная скорость (Мбит/с)	300	867
Число каналов	2	
Стандарты	802.11b/g/n	802.11a/n/ac
Коэффициент усиления антенны (дБи)	2	2.5
Процессор	IPQ-4018	
Поколение	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5

## Ссылки

<https://sysadminmosaic.ru/mikrotik/rbcapgi-5acd2nd/rbcapgi-5acd2nd>

2021-09-03 15:45

