

MS Windows

Microsoft Windows — семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на применение графического интерфейса при управлении. Изначально Windows была всего лишь графической надстройкой для MS-DOS.

<http://windows.com/>

Добавление корневого сертификата УЦ

1. В командной строке выполнить:

```
certmgr.msc
```

2. В структуре дерева выбрать: Доверенные корневые центры сертификации\Сертификаты

3. Меню Действие\Все задачи\Импорт...

4. Откроется Мастер импорта сертификатов, в нем выполнить действия, описанные для в соответствующей главе: [Мастер импорта сертификатов](#)

Мастер импорта сертификатов

Пройти все шаги и выбрать вариант:

Поместить все сертификаты в следующее хранилище:

- Доверенные корневые центры сертификации

Кнопка

Кнопка

Обновление корневых сертификатов

[rootsupd.zip](#)

[Архив с содержимым rootsupd.exe](#)

[Как обновить корневые сертификаты вручную для Kaspersky Embedded Systems Security 2.x](#)

[Оригинал rootsupd.zip](#)

[Обновление корневых сертификатов в Windows в офлайн режиме | Windows для системных администраторов](#)

Internet Explorer 8 в Windows XP

[Обновление для Internet Explorer 8 в Windows XP \(KB976749\)](#)

Сетевая очередь печати

Настройка очереди печати по схеме: [Сетевая очередь печати](#).

Вкладка Общие

ИМЯ_ОЧЕРЕДИ

Размещение: НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (КОД ПОМЕЩЕНИЯ)

Комментарий: НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Вкладка Доступ

Сетевое имя: ИМЯ_ОЧЕРЕДИ

Вкладка Порты

✓ Разрешить двухсторонний обмен данными

Вкладка Дополнительно

Драйвер: Название модели принтера

✓ Использовать очередь печати (ускорение работы приложений)

✓ Начинать печатать немедленно

✓ Первыми печатать документы из очереди

✓ Включить дополнительные возможности печати

Вкладка Безопасность

ИМЯ_ОЧЕРЕДИ Разрешить: Печать

Администраторы Разрешить: Печать, Управление принтерами, Управление документами, Особые разрешения

Создатель-владелец Разрешить: Управление документами

Порт

Тип порта: Standart TCP/IP Port

Имя порта: qprn001

Имя принтера: qprn001

Используемый протокол: протокол LPR

Параметры LPR: имя очереди: lpr2

✓ Разрешен подсчет байт в LPR

MS Windows XP TermService

Название службы: Службы терминалов

Проблема: После включения/перезагрузки нужно система не доступна по [RDP](#).

Решение: Нужно изменить значение параметра запуска службы (Start) с Вручную (3) на Авто (2)

[TermService.reg](#)

```
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
"Start"=dword:00000002
```

[Reduce remote desktop first time login delays on windows XP embedded](#)

MS Windows XP Shutdown Without Warning Dialog

Если есть открытая RDP сессия пользователь то при завершении работы системы будет выдан диалог:

```
Данный компьютер используется другими пользователями. Завершение работы Windows может привести к потере данных.
Продолжить завершение работы?
```

Для отключения этого диалога используйте следующие настройки:

[Shutdown_Without_Warning_Dialog.reg](#)

```
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
"shutdownwithoutlogon"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"ShutdownWarningDialogTimeout"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Error Message Instrument]
"EnableDefaultReply"=dword:00000001
```

[Ubuntu в записках: Выключение Windows 2003/2008 через virsh shutdown](#)

AutoEnrollment, ошибка 15

Проблема

В журнале событий приложений каждые 8 часов регистрируется следующее сообщение об ошибке с кодом 15.

```
Тип события: Ошибка
Источник события: AutoEnrollment
Категория события: Отсутствует
Код события: 15
Дата: дата
Время: время
Пользователь: Н/Д
Компьютер: имя_компьютера
Описание: Автоматическая подача заявки на сертификат локального компьютера: не удалось связаться со службой каталогов Active Directory (0x8007054b). Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Подача заявки выполнена не будет.
```

Решение

На компьютерах под управлением Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003, входящих в домен Windows NT 4.0, необходимо с помощью локальной групповой политики отключить автоматическую подачу заявок. Для этого выполните следующие действия:

1. В меню Пуск выберите пункт Выполнить, введите команду `gpedit.msc` и нажмите клавишу **ВВОД**.
2. В левой части окна последовательно раскройте узлы Конфигурация компьютера, Конфигурация Windows, Параметры безопасности и Политики открытого ключа.
3. Дважды щелкните элемент Параметры автоматической подачи заявок.
4. Выберите параметр Не подавать заявки на сертификаты автоматически.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Повторите шаги 2-5, но на шаге 2 последовательно раскройте узлы Конфигурация пользователя, Конфигурация Windows, Параметры безопасности и Политики открытого ключа.
7. Закройте окно «Групповая политика»

Компонент автоматической подачи заявок не может подключиться к контроллеру домена службы каталогов Active Directory и регистрирует сообщение об ошибке

Windows 9X

KiXtart

Скрипт для [KiXtart](#), используется в решении [Выполнение программы входа в домен \(Logon Script\)](#)

[startup.bat](#)

```
@ECHO OFF
net use n: \\PDC\NETLOGON
n:\users\kix32.exe
```

Как убрать ввод локального пароля Windows 9X клиентами при входе в домен

Для этого воспользуйтесь утилитой `admincfg.exe` для отключения кэширования паролей.

Откройте редактор реестра (`regedit.exe`)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

В меню Edit выберите New - DWORD Value
Введите имя `DisablePwdCaching` и нажмите Enter
Даблкликните на новом ключе и установите значение в 1.
ОК

Закройте редактор реестра и перезагрузитесь
После перезагрузки пользователь будет вводить только доменный (сетевой) пароль.

<http://old.windowsfaq.ru/winnt/413.html>

Как ускорить вход Windows 9X машин в домен

Используя Policy Editor, создайте новый или отредактируйте существующий профиль

Даблкликните на Default Computer
Если редактируете профиль, используя NT Profile Editor,
перейдите в Windows 95 Network; если используете 95 Policy Editor,
перейдите в Network directory
Перейдите в раздел Logon и выберите "Require validation by Network for Windows access"

Также, если хотите, можете добавить предупреждающее сообщение.
Сохраните полиси в %systemroot%\system32\repl\import\scripts, как CONFIG.POL

<http://old.windowsfaq.ru/winnt/408.html>

Как включить Load Balancing на Windows 95 машинах

Выполните приведённую ниже процедуру:

Откройте Policy Editor

В Network (или Windows 95 Network если используете NT машину) выберите Logon, validation

Выберите Remote Update и Load Balance

Это даст возможность Windows 95 машине искать сценарий входа в систему на сервере.

<http://old.windowsfaq.ru/winnt/410.html>

RAM Disk



- <http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/AR-Soft-RAM-Disk.shtml>
- <https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/257405>
- <http://winramtech.hostei.com/RAMDriv/ramdriv.htm>
- <http://www.codeguru.com/cpp/w-p/system/devicedriverdevelopment/article.php/c5789/RAMDISK-Version-10-for-Windows-2000Windows-XP.htm>

NTPWEdit

[NTPWEdit - Reset Windows 7 password](#)

Активация

[Windows activation](#)

[Configure a Firewall for Software Updates](#)

Ссылки

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows>

[Microsoft раскрыла исторические аспекты разработки Windows](#)

https://sysadminmosaic.ru/ms_windows/ms_windows?rev=1569820708

2019-09-30 08:18

