

# РАМ

PAM (Linux Pluggable Authentication Modules) — Подгружаемые Модули Аутентификации (ПМА)

## Настройка

`/etc/pam.d`

После правок файлов настройки нужно выполнить:

- Обновление без подтверждения:

```
pam-auth-update --force
```

- Обновление с подтверждением:

```
pam-auth-update
```

## Разрешать авторизацию только членам группы

Добавить в конец файла:

[/etc/pam.d/common-auth](#)

```
auth sufficient pam_winbind.so require_membership_of=ГРУППА
auth required pam_unix.so use_first_pass
```

ГРУППА — имя группы или её SID

## Создание домашней папки

Если домашняя папка отсутствует, то нужно создать её.

Добавить в конец файла:

[/etc/pam.d/common-account](#)

```
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0077 silent
```

## Ссылки

[Linux PAM](#)

[OpenNET: статья - Как работает PAM \(Pluggable Authentication Modules\) \(pam auth linux security howto\)](#)

[Настройка PAM в Linux | Losst](#)

[Что такое PAM. PAM простыми словами](#)

[IBM: Основы и настройка PAM](#)

<https://sysadminmosaic.ru/pam/pam>

2020-08-30 10:43

