

Работа с Roundcube из пакетной базы Debian

[Основная глава о Roundcube](#)

Установка

Если RoundCube устанавливается на тот-же сервер, где находится его БД, то сервер БД должен быть установлен заранее.

```
apt-get install roundcube-core roundcube-mysql
```

Установка из репозитория [Debian Backports](#) ([Работа с пакетами](#)):

```
apt-get install -t jessie-backports roundcube-core roundcube-mysql
```

Установка с SQLite

[SQLite](#)

```
apt-get -t wheezy-backports install roundcube-core roundcube-sqlite3
```

Создание БД:

[roundcube_create_sqlite3.sh](#)

```
#!/bin/sh
DB_DIR=/opt/roundcube
DB_NAME=sqlite3.db
DB=$DB_DIR/' '$DB_NAME
mkdir $DB_DIR
sqlite3 -init /usr/share/dbconfig-common/data/roundcube/install/sqlite3 $DB
chmod -R 770 $DB_DIR
chgrp -R www-data $DB_DIR
chown -R www-data $DB_DIR
chmod 0640 $DB
```

Установка расширений

```
apt-get -t jessie-backports install roundcube-plugins
apt-get install roundcube-plugins-extra
```

Повторная настройка

```
dpkg-reconfigure roundcube-core
```

Настройка

Выполнить указания в Адрес сервера/installer/

/etc/roundcube/main.inc.php	Основные настройки
/etc/roundcube/debian-db.php	Параметры соединения с БД

Apache

[roundcube_apache.sh](#)

```
#!/bin/bash

# Создаем символическую ссылку
ln -s /etc/roundcube/apache.conf /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf
# Разрешаем сайт
a2ensite roundcube

#Добавить модули
a2enmod deflate
a2enmod expires
a2enmod headers

# Перезапуск
service apache2 reload
```

В файле `/etc/roundcube/apache.conf` нужно убрать комментарии со сорок:

[/etc/roundcube/apache.conf](#)

```
Alias /roundcube /var/lib/roundcube
```

[Перечитать настройки Apache](#)

Расширения (plugins)

Основная папка	<code>/usr/share/roundcube/plugins</code>
Папка с символическими ссылками	<code>/var/lib/roundcube/plugins</code>
Настройки	<code>/etc/roundcube/plugins</code>

Для использования расширения его нужно внести в список `plugins` файла `main.inc.php`, пример:

```
$rcmail_config['plugins'] = array('markasjunk2','archive','acl', 'managesieve',
'newmail_notifier', 'userinfo');
```

Обновление



В файле `/var/lib/roundcube/SQL/mysql.update.sql` нужно оставить строки которые относятся к той версии с которой осуществляется обновление.

Остальные нужно удалить !

Выполнить:

```
mysql roundcube -urooundcube -pPASSWORD < /var/lib/roundcube/SQL/mysql.update.sql
```

https://sysadminmosaic.ru/roundcube/debian_packages

2023-01-13 12:09

