

systemd

systemd — демон инициализации других демонов в Linux, пришедший на замену используемого ранее стартового демона /sbin/init (UNIX System V). Его особенностью является интенсивное распараллеливание запуска служб в процессе загрузки системы, что позволяло существенно ускорить запуск операционной системы.

Используется по умолчанию в [Debian](#) с версии 8.

<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>

systemd-timesyncd

Синхронизация времени по [NTP](#).

Состояние

```
timedatectl status
```

Настройка

[/etc/systemd/timesyncd.conf](#)

```
[Time]
NTP=ntp.domain.ru
#FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org
3.debian.pool.ntp.org
```

Перезапуск:

```
systemctl restart systemd-timesyncd.service
```

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd-timesyncd_\(Русский\)](https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd-timesyncd_(Русский))

Ссылки

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Systemd>

<https://wiki.debian.org/ru/Systemd>

[Добавить сервис в systemd](#)

[Systemd: пишем собственные .service и .target / Хабр](#)

[Пишем systemd Unit файл | linux-notes.org](#)

[Самая краткая шпаргалка systemd на примере Ubuntu 16.04 - Linux admin blog](#)

<https://sysadminmosaic.ru/systemd/systemd>

2021-12-29 10:12

